

CARACTERÍSTICAS

- Espesor: 2.00mm
- Resistencia eléctrica $10^6 \leq Rt \leq 10^8$
- Resistencia eléctrica $10^6 \leq Rt \leq 10^9$ RH>40%
- Resistencia a la abrasión EN 660.2: $\leq 7,5\text{mm}^2\text{M}$
- Bacteriostático y Fungistático
- Formato de rollo 2m x20m
- Formato loseta 608 x 608
- Resistencia productos químicos: EN ISO 26987
- Medioambiente /calidad aire interno: ISO 16000-6 = $< 10\mu\text{g}/\text{m}^3$



Pavimento vinílico disipativo electrostáticamente de 2mm de espesor en losetas de 608 x608mm o en rollos de 2m de ancho por 20m de largo.

Flexible, homogéneo, direccional. Se recomienda el fijado con cola conductiva y cinta de cobre conectada a una tierra individual.

En aplicaciones sanitarias crear cubeta estanca con juntas soldadas en caliente. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA).

Índice de resbaladidad Clase 1.

CÓDIFICACIÓN

	Color: Plata moteado Ref. rollo:132.00.0002 Ref. loseta:132.68.0002		Color: Marfil moteado Ref. rollo: 132.00.0005 Ref. loseta:132.68.0005
	Color: Acero moteado Ref. rollo: 132.00.0003 Ref. loseta:132.68.0003		Color: Azul moteado Ref. rollo: 132.00.0006 Ref. loseta:132.68.0006
	Color: Estaño moteado Ref. rollo: 132.00.0004 Ref. loseta:132.68.0004		Color: Verde moteado Ref. rollo: 132.00.0007 Ref. loseta:132.68.0007